





Caractéristiques techniques

Type de source lumineuse:	LED
Propriétés des LED:	60 x SMD LEDs p/m
Tension:	24 V
Intensité de courant:	1 A
Puissance par mètre:	4.8 W p/m
Puissance:	24 W
Raccordement:	extrémité de câble ouverte
DMX (direct):	Non
DMX (via contrôleur):	Non
Angle de faisceau horizontal:	120 °
Angle de faisceau vertical:	120 °
Couleur unique:	Oui
RGB:	Non
Nuances de blanc:	Non
Température de couleur:	6500 K
Flux lumineux (Lumen par mètre):	420 Lm p/m
Couleur:	Lumière du jour
Certificat:	CE / EMC / LVD / RoHS

Assemblage et utilisation

Groupe de produits:	Flexled
Classe de produit:	6710313
Lieu:	Horeca; Recreatie
Serie de produits:	Flex Range
Gradable:	Oui
Hauteur:	8 mm
Largeur:	8 mm
Longueur:	5000 mm
Poids (net):	53 g
Poids (transport):	110 g
Utilisation en intérieur:	Oui
Utilisation en extérieur:	Non
Classe IP:	IP20
Température ambiante:	0/+40 °C
Coupe/longueur de coupe:	100 mm
Longueur d'emballage:	240 mm
Largeur d'emballage:	260 mm
Hauteur d'emballage:	17 mm

Ce produit DecaLED® est couvert par une garantie de 2 ans.*

Les prix indiqués sont hors TVA de 21%. Changements de prix réservés. Les photos et images présentées peuvent différer. Les remises ne s'appliquent pas aux prix nets.