

DecaLED® Cakera Plafonnier R300/18W/1450 Lm/3000K/



Caractéristiques techniques

| Propriétés des LED: | 2835SMD Epistar |
|-------------------------------------|--------------------|
| Intensité de courant: | 0.23 A |
| Puissance: | 18 W |
| Raccordement: | AC borne à vis |
| Angle de faisceau horizontal: | 120 ° |
| Angle de faisceau vertical: | 120 ° |
| Couleur unique: | Oui |
| RGB: | Non |
| Nuances de blanc: | Non |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRi): | >80 |
| Flux lumineux (Lumen): | 1450 Lm |
| Couleur: | Blanc |
| Matériel: | polycarbonate (PC) |

Assemblage et utilisation

| Groupe de produits: | Cakera Plafonnieres |
|---------------------------|---------------------|
| Classe de produit: | 6710318 |
| Gradable: | Oui: TRIAC |
| Hauteur: | 48 mm |
| Diamètre: | 300 mm |
| Poids (net): | 961 g |
| Utilisation en intérieur: | Oui |
| Utilisation en extérieur: | Oui |
| Classe IP: | IP54 |
| Température ambiante: | -10/+40 °C |
| Vie moyenne: | 50000 uren |

Ce produit DecaLED® est couvert par une garantie de 3 ans.*

Les prix indiqués sont hors TVA de 21%. Changements de prix réservés. Les photos et images présentées peuvent différer. Les remises ne s'appliquent pas aux prix nets.