



DecaLED® Downlight Uni 170-M/14-20W/CCT (3000-4000K)

Code produit: 94501002



Caractéristiques techniques

Propriétés des LED:	Nationstar SMD 2835
Puissance:	14-20 W
Raccordement:	1.5m câble + EU prise
Angle de faisceau horizontal:	100 °
Angle de faisceau vertical:	100 °
Couleur unique:	Non
RGB:	Non
Nuances de blanc:	Oui
Température de couleur:	3000/4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI):	>82
Flux lumineux (Lumen):	1350 - 1500 - 2000 - 2250 Lm
Couleur:	Blanc, RAL 9003
Matériel:	Aluminium / PC
Facteur de puissance:	>0,95
Efficacité:	96 - 107 - 100 - 112

Assemblage et utilisation

Groupe de produits:	Downlights
Classe de produit:	6710290
Gradable:	Oui, TRIAC
Pilote LED inclus:	Oui
Hauteur:	66 mm
Diamètre:	195 mm
Profondeur d'ouverture d'installation:	66 mm
Diamètre d'ouverture d'installation:	170 mm
Poids (net):	958 g
Utilisation en intérieur:	Oui
Utilisation en extérieur:	Oui
Classe IP:	IP54
Température ambiante:	-20/+40 °C
Vie moyenne:	50000 uren

Ce produit DecaLED® est couvert par une garantie de 3 ans.*

Les prix indiqués sont hors TVA de 21%. Changements de prix réservés. Les photos et images présentées peuvent différer. Les remises ne s'appliquent pas aux prix nets.