



DecaLED® Downlight Uni 235-XL/28-39W/CCT (3000-4000K)

Code produit: 94501004



Caractéristiques techniques

Propriétés des LED:	Nationstar SMD 2835
Puissance:	28-39 W
Raccordement:	1.5m câble + EU prise
Angle de faisceau horizontal:	110 °
Angle de faisceau vertical:	110 °
Couleur unique:	Non
RGB:	Non
Nuances de blanc:	Oui
Température de couleur:	3000/4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI):	>82
Flux lumineux (Lumen):	2800 - 3100 - 3900 - 4300 Lm
Couleur:	Blanc, RAL 9003
Matériel:	Aluminium / PC
Facteur de puissance:	>0,95
Efficacité:	100 - 110 - 100 - 110

Assemblage et utilisation

Groupe de produits:	Downlights
Classe de produit:	6710290
Gradable:	Oui, TRIAC
Pilote LED inclus:	Oui
Hauteur:	66 mm
Diamètre:	275 mm
Profondeur d'ouverture d'installation:	66 mm
Diamètre d'ouverture d'installation:	235 mm
Poids (net):	1.5 kg
Utilisation en intérieur:	Oui
Utilisation en extérieur:	Oui
Classe IP:	IP54
Température ambiante:	-20/+40 °C
Vie moyenne:	50000 uren

Ce produit DecaLED® est couvert par une garantie de 3 ans.*

Les prix indiqués sont hors TVA de 21%. Changements de prix réservés. Les photos et images présentées peuvent différer. Les remises ne s'appliquent pas aux prix nets.